



东莞市苏迪罗电子科技有限公司

Add: 广东省东莞市塘厦镇田心墩龙路18号

<http://www.soudelor.com.cn/>

电话: 0769-81000581 81000582 邮箱: kxxx@vip.163.com

SOUDELOR

66系列手动复位

产品性能及技术参数

*规格

额定电流: 3AMP-20AMP(20A以上无安规认证)

输入电压: 125VAC/250VAC/32VDC 50-60Hz

安全中断能力: 125VACx1000A, 250VACx200A

耐压能力: 1500VAC/min, 漏电电流 $\leq 0.5\text{mA}$

额定通断能力: 6倍额定电流

绝缘电阻: 500VDC5S, 绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$


回复方式: 手动复位

环境温度: (25°C)

额定电流100%: 保持不跳

额定电流150%: 一个小时内跳脱

额定电流200%: 5-25S内跳脱




*温度系数

温度	补偿系数
-5°C	(3A-4A) x1.2 (5A-30A) x1.12
+40°C	(3A-4A) x0.92 (5A-30A) x0.94


*跳脱时间曲线图

66 Series Thermal Circuit Breaker Trip Time Curves



*规格

- 额定电流: 3AMP-20AMP(20A以上无安规认证)
- 输入电压: 125VAC/250VAC/32VDC 50-60Hz
- 安全中断能力: 125VACx1000A, 250VACx200A
- 耐压能力: 1500VAC/min,漏电电流≤0.5mA
- 额定通断能力: 6倍额定电流
- 回复时间: 60S回复
- 绝缘电阻: 500VDC 5S, 绝缘电阻≤100MΩ
- 回复方式: 自动复位
- 环境温度: (25℃)
- 额定电流100%: : 保持不跳
- 额定电流150%: : 一个小时内跳脱
- 额定电流200%: : 5-25S内跳脱



*温度系数

温度	补偿系数
-5℃	(3A-4A) x1.2 (5A-30A) x1.12
+40℃	(3A-4A) x0.92 (5A-30A) x0.94

*跳脱时间曲线图

66 Series Thermal Circuit Breaker
Trip Time Curves

